


Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

3342.01 Magnethaftantenne außen

- Magnethaftantenne für den Behörden- und Sicherheitsfunk
- Geeignet für Stahlblechkarosserien
- Strahlersystem schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse verbaut
- Lieferumfang: 1 x Magnethaftantenne
- Für beste Sende- und Empfangsleistung wird der Einsatz auf dem Fahrzeugdach empfohlen



Produktspezifikationen

Bänder	TETRA
Frequenzen	380 - 430 MHz
Impedanz	50 Ohm
Anpassung	≤2,0:1
Gewinn	2 dBi
max. Leistung	25 W
Steckverbinder	FME(f)
Kabel RG174	2,5 m



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



**ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg**

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.064 kg
Abmessungen (B/H/L)	34 mm / 175 mm / 34 mm
EAN	4045994020333
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Produktvarianten

- 3342.02
- 3342.03

Technische Zeichnung



Diagramm

