

Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

4297.03 Aufbauantenne

- Aufbauantenne für den Einsatz im Behörden- und Sicherheitsfunk
- Antennenstab aus Edelstahl
- Aktive GNSS-Antenne (Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GNSS-Anschlusses)
- Lieferumfang: 1 x Aufbauantenne; 1 x Adapterkabel Anschluss; 1 x Montage-Set
- Empf. Zubehör: 4718.02 Ersatzstab; 4624.01 Dichtungsadapter (Mercedes Benz); 4625.01 Dichtungsadapter (VW/Audi); 4719.01 Montageset für Aufbauantenne
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich



Produktspezifikationen


Bänder	TETRA	GPS
Frequenzen	380 - 410 MHz	1575,42 MHz
Impedanz	50 Ohm	
Anpassung	≤2,0:1	
Rauschmaß	1,7 dB typ.	
Verstärkung	28±3 dB	
Gewinn	3 dB	30 dBic.typ.
Stromversorg.	+3,0...5,0 V 10...35 mA	
max. Leistung	25 W	
Steckverbinder	FME(f)	FME(m)
Kabel Low Loss	4 m	0,2 m



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.404 kg
Abmessungen (B/H/L)	90 mm / 600 mm / 50 mm
EAN	4045994053270
Schutzklassen	IP54 (mindestens)
Arbeitstemperatur	-40 bis 60°C

Produktvarianten

- 4297.01

Technische Zeichnung

