

## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten

# 4458.01 Klebeantenne

- Klebeantenne für den GPS-Empfang
- Potenzialunabhängiger Betrieb
- Stromversorgung des Verstärkers nur über Innenleiter des GPS-Anschlusses; Befestigung mittels Klebe-Pads an der Unterseite von Kunststoffflächen bei horizontaler oder leicht geneigter Betriebslage im Fahrzeug (z.B.: an Kunststoffdächern); bei geschäumten Kunststoff keine Materialdickeneinschränkung
- Lieferumfang: 1 x Klebeantenne
- Geeignet für den Einsatz im Fahrzeuginnenraum



## Produktspezifikationen

Bänder	GPS
Frequenzen	1575,42 MHz
Impedanz	50 Ohm
Anpassung	≤1,5:1
Rauschmaß	≤2,0 dB
Verstärkung	28±3 dB
Gewinn	≥4 dBic.typ.
Stromversorg.	+3,0...5,5 V 15...40 mA
Steckverbinder	FME(f)
Kabel RG174	2 m



## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik  
Bad Blankenburg

## Weitere Produktspezifikationen

<b>Gewicht</b>	0.06 kg
<b>Abmessungen (B/H/L)</b>	40 mm / 16 mm / 56 mm
<b>EAN</b>	4045994063675

## Technische Zeichnung

