

Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

4938.07 Stationsantenne

- Stationäre Antenne für den Mobilfunkempfang
- Strahler in einem Kunststoffrohr staub- und feuchtigkeitsgeschützt untergebracht
- Zur vertikalen Montage mittels Clip (Klebeband) an der Schrankoberkante
- Lieferumfang: 1 x Stationsantenne; 1 x Haltewinkel; 1 x Befestigungsmaterial
- Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	WLAN2,4
Frequenzen	735 - 960 MHz	1544 - 3194 MHz	3400 - 5900 MHz	2400 - 2500 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤3,0:1	≤2,0:1	≤3,0:1	≤2,0:1
Gewinn	1 dBi ±0,5 dB		3 dBi ±0,5 dB	
Steckverbinder	SMA(m)			
Kabel DACAR302	2,5 m			



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.111 kg
Abmessungen (B/H/L)	32 mm / 185 mm / 35 mm
EAN	4045994051269
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Produktvarianten

- 4938.05
- 4938.08
- 4938.09

Technische Zeichnung

