


Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

5010.03 Dipolantenne

- Dipolantenne für den Radioempfang
- Die Betriebsspannung wird über eine separate Versorgungsleitung der Antenne zugeführt
- Die Antenne ist für die Montage in eigenstabilen Kunststoffbaugruppen vorgesehen
- Lieferumfang: 1 x Dipolantenne
- Empf. Zubehör: 4724.02 Weiche (AM, FM, DAB, DAB+)
- Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII
Frequenzen	0,15 - 30 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 240 MHz
Impedanz	50...75 Ohm		
Anpassung	≤1,5:1		
Rauschmaß	≤3,5 dB		
Verstärkung	10 dB	13 dB	
Stromversorg.	12 V 70 mA		
Steckverbinder	DIN 41585(m)		
Kabel RG58	1,4 m		



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.134 kg
Abmessungen (B/H/L)	63 mm / 10 mm / 75 mm
EAN	4045994050071
Schutzklassen	-
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Produktvarianten

- 5010.01
- 5010.02
- 5010.07

Technische Zeichnung

